












一、货物设备类

| 序号 | 配套项目     | 数量<br>(套) | 使用场所及备注说明  |   |
|----|----------|-----------|--|---|
| 1  | 讲台桌      | 24        | 1.2米*0.6米*0.42米  |    |
| 2  | 桌椅（带作业柜） | 72        | 桌：1.2米*0.5米*0.75米，<br>作业柜：1.4米*0.3米*1.1米<br>椅子：0.45米*0.45米*0.5米（非转动）   | <br> |
| 3  | 茶水柜      | 20        | 1、面材：德国“夏特”三聚氰胺装饰纸，门板中间为半透明灰色钢化玻璃。<br>2、基材：“丽人”E0级刨花板，广西“丰林”E0级中纤板，甲醛释放量≤5mg/100g<br>3、五金配件：广州“乐斯特弗”锁具；滚珠式三节轨。<br>尺寸：≧1200mm*400mm*808mm |    |

|   |      |    |   |  |
|---|------|----|---|--|
| 4 | 打印机柜 | 10 | <p>1、面材：德国“夏特”三聚氰胺装饰纸.</p> <p>2、基材：“丽人”E0级刨花板，广西“丰林”E0级中纤板，甲醛释放量<math>\leq 5\text{mg}/100\text{g}</math></p> <p>尺寸：<math>\geq 800*400*750</math>尺寸：0.6米*0.5米*0.6米</p> |   |
| 5 | 沙发   | 1  | 办公室、接待室皮木沙发5件套  |   |
| 6 | 档案柜  | 20 | 拼色，办公室、功能室、档案室<br>铁皮：850*390*1800   |   |
| 7 | 桌椅   | 1  | 接待室、1.8米板台  |   |
| 8 | 木质书架 | 1  | 接待室、2400*400*2000六门   |  |

|    |       |     |   |   |
|----|-------|-----|---|---|
| 9  | 主席台桌椅 | 2   | 2套、大会议室、4200*600*760mm                              |    |
| 10 | 桌椅    | 14  | 3人桌、大会议室、1800*400*760mm                             |    |
| 11 | 学生课桌椅 | 720 | 桌：600mm*450mm*780mm(可升降)，<br>椅：420mm*420mm*780mm有靠背 |    |
| 12 | 椅子    | 104 | 阶梯教室、尺寸：0.55米*0.55米*0.9米                            |   |
| 13 | 前排桌子  | 1   | 1套、阶梯教室前排（第一排）桌椅                                    |  |

|    |        |    |   |  |
|----|--------|----|---|--|
| 14 | 乒乓球桌   | 2  | 台面:2740*1525mm. 台高: 760mm , 标配顶丝球网(标准通用)球台腿采用4*4cm方管外脚. 边框20*40mm, 台面采用高密度纤维板厚度15mm.  |   |
| 15 | 图书架    | 3  | 图书室图书架<br>2700*2000*450mm (1套)  |   |
| 16 | 室外乒乓球桌 | 10 | <p>1、台面尺寸规格: 2740mm×1525mm, 台高760mm, 配置铁制球网, 高150mm, 长1530mm。</p> <p>2、球台台面厚15mm; 台面四周采用优质方管加固处理, 台面与彩虹支腿连接处用20×30mm的方管加固框连接。</p> <p>3、能承受静载荷要求和冲击球冲击要求, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 底架采用彩虹腿设计结构, 优质钢管, 保证整体的稳定性。</p> <p>4、底架采用彩虹腿设计结构, 优质钢管, 保证整体的稳定性; 台腿外边距两端台边280mm, 任何撑档离地大于230mm, 保证使用者的运动安全。</p> <p>5、球台网及网架防锈、防松、防损坏; 焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。</p> |  |

|     |       |  |                |   |
|-----|-------|--|----------------|---|
| 17  | 学生条形桌 | 25   | 1200*750*500mm |  |
| 备注: |       | <p>①提供省级或省级以上“铰链”检测报告扫描件或复印件加盖供应商公章，依据QB/T2531-2010拉门耐久性测试A级8万次无损坏，经480h乙酸盐雾试验，其防腐能力应达到优等品10级；</p> <p>②提供省级或省级以上“轨道”检测报告扫描件或复印件加盖供应商公章，依据QB/T2531-2010滑道耐久性测试A级8万次无损坏，经480h乙酸盐雾试验，其防腐能力应达到优等品10级；</p> <p>③提供省级或省级以上“螺丝”检测报告扫描件或复印件加盖供应商公章，依据QB/T2531-2010，经24h乙酸盐雾试验，其防腐能力应达到优等品10级；</p> <p>④提供省级或省级以上“塑料脚垫”检测报告扫描件或复印件加盖供应商公章，依据GB28481-2012有害物质重金属含量:可溶性铅;可溶性镉;可溶性铬;可溶性汞均应未检出<br/>(以上检测报告扫描件或复印件加盖供应商公章需放入响应文件中)</p> |                |   |
| 小计  |       |  |                |   |